

# Motordatenblatt / motor datasheet

Motortyp / motor type 15AA 90 L-6  
 Artikelnummer / item no. 52601001102



## Elektrische Daten Netzbetrieb / electrical data DOL

U [V]	D/Y [-]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [1/min]	M [Nm]	Nom. Eff [%] @... load			cos phi @... load			Ia/In [-]	Ma/Mn [-]	Mk/Mn [-]	IE Cl. [-]
							[4/4]	[3/4]	[2/4]	[4/4]	[3/4]	[2/4]				
230	D	50	1,1	4,67	955	11,0	81,0	81,8	79,8	0,73			6,0	2,0	2,1	IE3
400	Y	50	1,1	2,69	955	11,0	81,0	81,8	79,8	0,73			6,0	2,0	2,1	IE3
460	Y	60	1,3	2,53	1146	10,8	88,5			0,73						IE3
B5			90 L		20,5 kg		IP55			IEC, DIN, ISO, VDE, E						

## Umgebungsbedingungen / enviromental conditions

Umgebungstemperatur ambient temperature	-20 bis 40 to	°C
Höhe über Meeresspiegel altitude above sea level	1000	m

## Mechanische Daten / mechanical data

Gehäusematerial frame material	Aluminium aluminum	
Kondenswasserlöcher drain holes	nein no	
Trägheitsmoment moment of inertia	0,005762	kgm <sup>2</sup>
Äussere Erdungsklemme outer earthing connector	nein no	
Anstrich paint work	RAL7030 Standardanstrich standard paintwork	
Wellenende Abmessungen shaft end dimensions	Ø 24j6	x 50 mm

## Anschlusskasten / terminal box

Anschlusskastenmaterial terminal box material	Aluminium aluminum	
Anschlusskasten Lage terminal box position	oben top	
Gewindebolzen terminal screw thread	M4	
max. Leiterquerschnitt max. cable cross-sectional area	2,5	mm <sup>2</sup>
Gewinde für Kabelverschr. thread for cable gland	1xM25x1,5	
Betriebskondensator operating capacitor	-	µF
Anlaufkondensator starting capacitor	-	µF

## Motorschutz / protection

Zündschutzart type of protection	-	
Motorschutz motor protection	3 Kaltleiter für Abschaltung 3 PTC for tripping	

## Allgemeine Daten / general data

Schalldruckpegel 50/60 Hz (Lp <sub>fA</sub> ) noise 50/60 Hz (Lp <sub>dfA</sub> )	57	dB	dB
Kühlart method of cooling	IC411	TEFC	
Vibrationsklasse vibration class	A		
Wuchtung balancing	Halbkeil half key		
Isolation isolation	155(F)		
Betriebsart duty type	S1		
Drehrichtung direction of rotation	bidirektional bidirectional		

## Lagerung / bearings

Art der Lagerung locating bearing	Festlager B-Seite located bearing NDE		
Lager A - B-Seite bearing DE / NDE	6205 2Z C3	6205 2Z C3	
Nachschmierung regreasing	Nein no	Nein no	
Intervall intervall	-	Std. h	Std. h
Fettmenge quantity of crease	-	g	g
Fettsorte grease type	-	-	

## Spezielle Optionen / special options

- PTC sofern im Auftrag spezifiziert / PTC if specified in order