

Motordatenblatt *motor datasheet*

Motortyp *motor type* 13AA 63 M 2-2
 Artikelnummer *item no.* 92201000254



Elektrische Daten Netzbetrieb

electrical data DOL

U [V]	D/Y [-]	f [Hz]	P [kW] [hp]	I [A]	n [1/min]	M [Nm]	Nom. Eff [%] @... load			cos phi @... load			Ia/In [-]	Ma/Mn [-]	Mk/Mn [-]	IE Cl. [-]	
							[4/4]	[3/4]	[2/4]	[4/4]	[3/4]	[2/4]					
230	D	50	0,25	1,15	2720	0,88	69,0	68,5	66,0	0,81							IE2
400	Y	50	0,25	0,66	2720	0,88	69,0	68,5	66,0	0,81							IE2
460	Y	60	0,29	0,62	3264	0,85	71,8			0,81							IE2
B14a			63 M			4 kg		IP55		IEC, DIN, ISO, VDE, E							

Umgebungsbedingungen *environmental conditions*

Umgebungstemperatur <i>ambient temperature</i>	-20	bis <i>to</i>	40	°C
Höhe über Meeresspiegel <i>altitude above sea level</i>	1000			m

Mechanische Daten *mechanical data*

Gehäusematerial <i>frame material</i>	Aluminium <i>aluminum</i>			
Kondenswasserlöcher <i>drain holes</i>	nein <i>no</i>			
Trägheitsmoment <i>moment on inertia</i>	0,0006			kgm ²
Äussere Erdungsklemme <i>outer earthing connector</i>	nein <i>no</i>			
Anstrich <i>paint work</i>	RAL7030	Standardanstrich <i>standard paintwork</i>		
Wellenende Abmessungen <i>shaft dimension</i>	Ø 11j6	x		23 mm

Anschlusskasten *terminal box*

Anschlusskastenmaterial <i>terminal box material</i>	Aluminium <i>aluminum</i>			
Anschlusskasten Lage <i>terminal box position</i>	oben <i>top</i>			
Gewindebolzen <i>terminal bolt thread</i>				
max. Leiterquerschnitt				mm ²
Gewinde für Kabelversch. <i>thread for cable gland</i>	1xM20x1,5			
Betriebskondensator <i>operating capacitor</i>	-			µF
Anlaufkondensator <i>starting capacitor</i>	-			µF

Sonderoptionen

special options

- PTC sofern im Auftrag spezifiziert / PTC if specified in order

Motorschutz *protection*

Zündschutzart <i>type of protection</i>	-
Motorschutz <i>protection</i>	ohne Motorschutz <i>without winding protection</i>

Allgemeine Daten *general data*

Schalldruckpegel 50/60 Hz (LpFA) <i>noise 50/60 Hz (LpFA)</i>	61	dB	dB
Kühlart <i>method of cooling</i>	IC411		TEFC
Vibrationsklasse <i>vibration class</i>	A		
Wuchtung <i>balancing</i>	Halbkeil <i>half key</i>		
Isolation <i>insulation</i>	155(F)		
Betriebsart <i>duty type</i>	S1		
Drehrichtung <i>direction of rotation</i>	bidirektional <i>bidirectional</i>		

Lagerung *bearing*

Art der Lagerung <i>locating bearing</i>	schwimmende Lagerung <i>no located bearing</i>		
Lager A-/ B-Seite <i>bearing DE / NDE</i>	6201 2Z C3		6201 2Z C3
Nachschmierung <i>regreasing</i>	Nein <i>no</i>		Nein <i>no</i>
Intervall <i>intervall</i>	-	Std. <i>h</i>	-
Fettmenge <i>quantity of grease</i>	-	g	-
Fettsorte <i>grease type</i>	-		-